

Код	Сегмент	Наименование	Описание	Фасовка, л/кг	К-во на 1 пал	База / Цвет	Класс стойкости к истиранию	Расход в 1 слой на м2	Цена розничная, грн
<b>Краски фасадные</b>									
FS10B1	Premium	Facade Silax	Силиконовая краска для фасадов с повышенными требованиями к долговечности. Используется для создания износостойких и влагостойких покрытий с повышенной паропроницаемостью. Пыле- и водоотталкивающая, стойкая к ультрафиолетовым лучам, покрытие имеет низкую термопластичность и остается чистым.	10 Lt	40	B1	1	100	1610,0
FSC10B1	Professional	Facade Super Color	Для окраски фасадов с повышенными требованиями к долговечности, для создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Краска для тонирования в насыщенные яркие тона на тонировочном оборудовании.	10 Lt	40	B1	2	100-140	995,0
FSC2.5B1				2,5 Lt	110	B1			295,0
FSC10B3				10 Lt	40	B3			995,0
FSC2.5B3				2,5 Lt	110	B3			295,0
FP10	Professional	Facade Structure	Для декоративной обработки фасадов и поверхностей внутри помещений, в том числе пористых и газобетонных поверхностей. Атмосферостойкая, водоотталкивающая, стойкая к агрессивным промышленным загрязнениям воздуха и механическим воздействиям, с высокой эластичностью и паропроницающей возможностью, скрывает мелкие дефекты поверхности, способна создавать разнообразные фактуры.	10 Lt	40	White	2	300-400	959,0
FP10	Professional	Facade Optimal	Долговечная, с высоким покрывающим свойством, с высокой паропроницающей способностью, с повышенной атмосферостойкостью, стойкая к ультрафиолету, белая, матовая.	10 Lt	40	White	2	120-170	719,0
FP10	Professional	Facade Practical	Для окрашивания фасадов, для создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений.	10 Lt	40	White	2	120-170	669,0
F10	Econom	Facade	Для окраски фасадов и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений.	10 Lt	40	White	-	150	479,0
F5				5 Lt	80	White			259,0
F2.5				2,5 Lt	110	White			145,0
<b>Штукатурки фасадные</b>									
AK15	Professional	Facade Acrylic K 15	Атмосферостойкая, водоотталкивающая, эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям, белая, скрывает мелкие дефекты поверхности, размер зерна 1,5 мм, «камышковая» фактура.	25 Kg	24	B1	-	2,4*	1139,0
AR20	Professional	Facade Acrylic R 20	Атмосферостойкая, водоотталкивающая, эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям, белая, скрывает мелкие дефекты поверхности, размер зерна 2,0 мм, «короед» фактура.	25 Kg	24	B1	-	2,8*	1139,0
SK15	Professional	Facade Siloxan K 15	Силоксановая штукатурка с длительным сроком службы. Атмосферостойкая, водоотталкивающая, эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям, белая, скрывает мелкие дефекты поверхности, размер зерна 1,5 мм, «камышковая» фактура.	25 Kg	24	B1	-	2,3*	1295,0
SR20	Professional	Facade Siloxan R 20	Силоксановая штукатурка с длительным сроком службы. Атмосферостойкая, водоотталкивающая, эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям, белая, скрывает мелкие дефекты поверхности, размер зерна 2 мм, «короед» фактура.	25 Kg	24	B1	-	2,8*	1295,0
<b>Краски интерьерные</b>									
IS10	Premium	Interior Silk	Шелковисто-матовая краска, особо стойкая к мытью (выдерживает более 10000 циклов очистки). Экологически чистая, с высоким покрывающим свойством, паропроницающая.	10 Lt	40	B1	1	75	1590,0
IS2.5				2,5 Lt	80	B1			440,0
IV10	Premium	Interior Velur	Глубоко матовая краска, стойкая к мытью (выдерживает более 7000 циклов очистки). Экологически чистая, с высоким покрывающим свойством, паропроницающая.	10 Lt	40	B1	1	80	1190,0
IV2.5				2,5 Lt	80	B1			350,0
ILP10	Professional	Interior Latex Plus	Латексная матовая краска стойкая к мытью (выдерживает более 5000 циклов очистки). Экологически чистая, с высоким покрывающим свойством, паропроницающая.	10 Lt	40	B1	2	80-100	859,0
ILP5				5 Lt	80	B1			429,0
ISC10B1	Professional	Interior Super Color	Матовая краска для внутренних работ стойкая к мытью. Экологически чистая, с высокой покрывной способностью, высокая адгезия, паропроницаемая, матовая. Тонируется в любой цвет.	10 Lt	40	B1	3	80-90	759,0
ISC2.5B1				2,5 Lt	110	B1			219,0
ISC10B3				10 Lt	40	B3			759,0
ISC2.5B3				2,5 Lt	110	B3			219,0
IW10	Professional	Interior White	Краска дисперсионная для внутренних работ. Экологически чистая, с высокой покрывной способностью, допускает легкую влажную чистку, белая, матовая.	10 Lt	40	White	3	90-100	469,0
IW5				5 Lt	80	B1			249,0
IP10	Professional	Interior Practical	Краска дисперсионная для внутренних работ (для окрашивания стен и потолков).	10 Lt	10	White	3	100-120	395,0
I10	Econom	Interior	Матовая краска для внутренних работ. Экологически чистая, высокая адгезия, паропроницаемая.	10 Lt	40	White	4	150	245,0
I5				5 Lt	80	White			149,0
I2.5				2,5 Lt	110	White			89,0
<b>Грунтовки</b>									
PS5	Premium	Primer Silax	Силиконовая грунтовка с кварцевым песком, применяется внутри и снаружи помещений для повышения адгезии невпитывающих поверхностей перед нанесением силиконовых и силоксановых дисперсионных штукатурок и красок, подготовки защитно-армирующих слоев систем утепления.	10 Lt	40	-	-	200	849,0
P10	Professional	Primer Acrylic	Для подготовки поверхностей снаружи и внутри помещений перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, облицовывания плиткой и устройством полов. Выравнивает впитывающую поверхность, укрепляет поверхность, увеличивает адгезию.	10 Lt	60	Transparent	-	100-150	189,0
BP10	Professional	Primer Betoncontact	Для подготовки поверхностей, которые не поглощают влагу в середине и снаружи помещения - монолитный бетон, бетонные блоки, перед нанесением гипсовых и гипсово-известковых штукатурок. Betoncontact может служить скрепляющим грунтом для приклеивания плитки или других материалов на кафельную плитку.	10 Lt	40	Red	-	150	629,0
BP2.5				2,5 Lt	110	Red			169,0
AP10	Professional	Primer Adhesive	Для подготовки поверхностей снаружи и внутри помещений перед нанесением акриловых, силикатных, минеральных штукатурок, дисперсионных красок, декоративных покрытий. Подходит для зимней консервации фасадов.	10 Lt	40	White	-	200-250	539,0
PAA1	Professional	Primer Antiseptic	Антисептическая грунтовка. Предназначена для уничтожения и предотвращения появления грибка, мха, водорослей и других микроорганизмов на минеральных основах. Для внутреннего и наружного применения.	1 Lt	480	Transparent	-	100-150	59,0
PC5	Professional	Primer Concentrate	Грунт концентрат. Разводится 1:4 (из 1 литра концентрата получается 5 литров готового грунта). Используется для подготовки поверхностей снаружи и внутри помещений перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, облицовывания плиткой и устройством полов. Выравнивает впитывающую поверхность, укрепляет поверхность и увеличивает адгезию.	5 Lt	100	Transparent	-	20-30	299,0
PC2				2 Lt	240				139,0
PC1				1 Lt	480				74,0
P10	Econom	Primer	Для подготовки поверхностей перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, облицовывания плиткой и устройством полов. Выравнивает впитывающую поверхность и увеличивает адгезию.	10 Lt	40	Transparent	-	150	129,0
P5				5 Lt	80	Transparent			79,0
P2				2 Lt	110	Transparent			44,0
<b>Шпатлевки</b>									
AIP25	Professional	Interior Acrylic Plaster	Высококачественная готовая к использованию финишная акриловая шпатлевка для внутренних работ. Имеет высокую прочность, с добавлением фиброволокон (не трескается), подходит для выполнения декоративных работ так как остается пластичной дольше.	25 Kg	24	White	-	1,6*	595,0
P16	Econom	Interior Plaster	Готовая к использованию финишная акриловая шпатлевка для внутренних работ.	16 Kg	40	White	-	1,6*	329,0
<b>Пигменты Barvis Colorant</b>									
BC0.1	Professional	Colorant	Пигментный краситель используется для ручной тонировки и получения необходимого оттенка. Подходит для добавления в краски, штукатурки и эмали Barvis.	0,1 Lt	10	Gold Bright Yellow Orange Sunrise Orange Coral Green Lime Military Yellow-brown Deep Purple Violet Blue Biege Light Brown Red Brown Dark Chocolate Сливовый Black	-	-	24,0
<b>Колоранты для системы тонировки Barvis Color</b>									
C0018		Color KX				Белый KX			1 670,0
C0422		Color V				Мagenta V			1 990,0
C0836		Color R				Внешний красный R			3 490,0
C1045		Color F				Оксидный красный F			1 610,0

C1572	Professional	Color I	Колорант для системы тонировки Barvis Color	1 Lt	-	-	-	-	Коричневый I	1 290,0							
C1810		Color C							Желтый оксидный C	1 130,0							
C2009		Color L							Серая умбра L	1 080,0							
C2040		Color T							Средний желтый T	2 550,0							
C2551		Color AXX							Орган. желтый AXX	2 110,0							
C5511		Color D							Фтало зелетый D	1 500,0							
C7214		Color E							Фтало синий E	1 130,0							
C9907		Color B							Черный B	890,0							
C2501		Color AN							Желтый светост. AN	4 460,0							
C0825		Color RN							Красный светост. RN	3 580,0							
<b>Эмали и грунты алкидные</b>																	
AE50WH	Professional	Enamel Alkyd	Эмаль алкидная ПФ-115. Используется для окраски металлических, деревянных и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. • хорошая свето- и атмосферостойкость; • обладает высоким глянцем; • устойчиво к воздействию воды моющих средств и промышленных масел.	50 Kg	6	-	80-120	-	Белая	1950,0							
AE25WH				25 kg	12					1050,0							
AE2.8WH				2,8 Kg	210					132,0							
AE0.9WH				0,9 Kg	540					47,0							
AE2.8WH M				2,8 Kg	210					152,0							
AE0.9WH M				0,9 Kg	540					54,0							
AE2.8BE				2,8 Kg	210					153,0							
AE0.9BE				0,9 Kg	540					54,0							
AE25SB				25 kg	12					1050,0							
AE2.8SB				2,8 Kg	210					131,0							
AE0.9SB				0,9 Kg	540					47,0							
AE25B				25 kg	12					1150,0							
AE2.8B				2,8 Kg	210					132,0							
AE0.9B				0,9 Kg	540					47,0							
AE50G				50 Kg	6					2150,0							
AE25G				25 kg	12					1100,0							
AE2.8G				2,8 Kg	210					139,0							
AE0.9G				0,9 Kg	540					49,0							
AE2.8LG				2,8 Kg	210					154,0							
AE0.9LG				0,9 Kg	540					54,0							
AE25YE				25 kg	12					1350,0							
AE2.8YE				2,8 Kg	210					153,0							
AE0.9YE				0,9 Kg	540					53,0							
AE2.8OR				2,8 Kg	210					179,0							
AE0.9OR				0,9 Kg	540					69,0							
AE25R				25 kg	12					1250,0							
AE2.8R				2,8 Kg	210					161,0							
AE0.9R				0,9 Kg	540					56,0							
AE2.8DR				2,8 Kg	210					161,0							
AE0.9DR				0,9 Kg	540					56,0							
AE25MR				25 kg	12					1050,0							
AE2.8MR				2,8 Kg	210					125,0							
AE0.9MR				0,9 Kg	540					45,0							
AE25BR				25 kg	12					1050,0							
AE2.8BR				2,8 Kg	210					122,0							
AE0.9BR				0,9 Kg	540					43,0							
AE50GR				50 Kg	6					1950,0							
AE25GR				25 kg	12					1050,0							
AE2.8GR				2,8 Kg	210					132,0							
AE0.9GR				0,9 Kg	540					47,0							
AE25DGR	25 kg	12	1150,0														
AE2.8DGR	2,8 Kg	210	132,0														
AE0.9DGR	0,9 Kg	540	47,0														
AE50BL	50 Kg	6	1850,0														
AE25BL	25 kg	12	1050,0														
AE2.8BL	2,8 Kg	210	129,0														
AE0.9BL	0,9 Kg	540	46,0														
AP50GR	Professional	Primer Alkyd	Грунт алкидный ПФ-021. Используется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. • характеризуется устойчивостью к изменению температур; • обеспечивает надежную адгезию к поверхности; • защищает металлическую поверхность от коррозии.	50 Kg	6	-	80-100	-	Серая	1849,0							
AP25GR				25 kg	12					999,0							
AP2.8GR				2,8 Kg	210					124,0							
AP0.9GR				0,9 Kg	540					45,0							
AP50MR				50 Kg	6					1849,0							
AP25MR				25 kg	12					999,0							
AP2.8MR				2,8 Kg	210					124,0							
AP0.9MR				0,9 Kg	540					45,0							
<b>Специальные краски</b>																	
AE50				Professional	Priming Enamel Strong-MP					Грунт-эмаль алкидно-уретановая, быстросохнущая для машиностроения	50 Kg	6	-	-	-	RAL colors	5950,0
AE25	25 kg	12	2980,0														
<b>Краска для разметки дорог</b>																	
TMP30	Professional	Traffic Marking Paint	Краска для нанесения дорожной разметки. Подходит для нанесения на асфальт, бетон и другие покрытия. Сертифицирована по нормам Укравтодор.	30 Kg	12	-	-	-	White, Grey, Yello, Red	2790,0							
TMP12				12 Kg	24					1240,0							
GB25	Professional	Стеклошарики	Для добавление в краску для разметки. Создают светоотражающий эффект.	25 Kg	15	-	-	-	Transparent	1390,0							
<b>Растворители для алкидных красок и грунтов</b>																	
TWS0.5	Professional	Paint and Primer Thinner "White Spirit"	Растворитель на основе уайт-спирита. Не содержит прекурсоров наркотических веществ. Предназначен для разбавления алкидных, масляных, 1-комп. органорастворимых полиуретановых эмалей, красок и лаков, а также битумных и органорастворимых акриловых материалов.	0,8 Lt	540	-	-	-	Transparent	49,0							
TWS1				4 Lt	80					229,0							
GB25	Professional	Paint and Primer Thinner 646	Растворитель предназначен для разбавления и разведения нитроэмалей и нитрошпаклевок общего назначения. Не содержит прекурсоров наркотических веществ.	0,8 Lt	540	-	-	-	Transparent	49,0							
<b>Система фасадного утепления Barvit</b>																	
<b>Клея для системы утепления * (Акция)</b>																	
BAP	Professional	Adhesive Plaster	Клей для приклеивания пенопласта и минеральной ваты. Используется в системах фасадного утепления. С добавлением фиброволокна.	25 кг	48	серый	5	-	-	119,0							
BAAP	Professional	Adhesive and Armor Plaster	Клей для создания армирующего слоя и приклеивания пенопласта и минеральной ваты. Используется в системах фасадного утепления. С добавлением фиброволокна.	25 кг	48	серый	6	-	-	149,0							
<b>Штукатурка минеральная</b>																	
BMPK20	Professional	Mineral Plaster K20	Штукатурка минеральная камешковая, зерно 1,5 мм. С добавлением фиброволокна.	25 кг	48	серый	3	-	-								
<b>Штукатурка акриловая * (Акция)</b>																	
BAPK15	Professional	Acrylic Plaster K 15	Атмосферостойкая, водоотталкивающая, эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям, белая, скрывает мелкие дефекты поверхности, размер зерна 1,5 мм, «камешковая» фактура.	25 Kg	24	B1			2,4*	855,0							

BAPR20	Professional	Acrylic Plaster R 20	Атмосферостойкая, водоотталкивающая, эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям, белая, скрывает мелкие дефекты поверхности, размер зерна 2,0 мм, «короед» фактура.	25 Kg	24	B1		2,8*	855,0
<b>Грунтовка * (Акция)</b>									
BP10	Professional	Primer	Для подготовки поверхностей снаружи и внутри помещений перед нанесением акриловых, силикатных, минеральных штукатурок, дисперсионных красок. Подходит для зимней консервации фасадов.	10 Lt	40	White	-	200-250	455,0
<b>Сетка фасадная</b>									
FGMP160	Premium	Fiberglass Mesh Premium	Сетка из стекловолокна. Предназначена для использования в системах утепления фасадов и для фасадных работ	50 м	30	зеленая	-	160	899,0
FGMS145	Professional	Fiberglass Mesh Standart	Сетка из стекловолокна. Предназначена для использования в системах утепления фасадов и для фасадных работ	50 м	30	желтая	-	140	799,0
FGM145	Professional	Fiberglass Mesh Praktik	Сетка из стекловолокна. Предназначена для использования в системах утепления фасадов и для фасадных работ	50 м	30	белая	-	140	749,0
<b>Дюбеля фасадные</b>									
Код	Сегмент	Наименование	Описание	Уп., шт	К/пал	Размер, мм	Диаметр диска, мм	Расход на м <sup>2</sup>	Цена розничная.
BEDP70	Professional	Expansion dowel for insulation with plastic rod	Распорный дюбель для теплоизоляции с пластиковым стержнем	50	3000	10x70	70	8	1,3
BEDP80				50	3000	10x80	70	8	2,0
BEDP120				50	3000	10x120	70	8	2,2
BEDP160				50	1500	10x160	70	8	2,6
BEDP180				50	1500	10x180	70	8	3,1
BEDM90	Professional	Expansion dowel for insulation with metal rod	Распорный дюбель для теплоизоляции с металлическим стержнем	50	3000	10x90	70	8	4,7
BEDM120				50	3000	10x120	70	8	5,5
BEDM160				50	1500	10x160	70	8	7,4
BEDM180				50	1500	10x180	70	8	8,5