

# FACADE OPTIMAL

## Фасадна дисперсійна фарба



### Призначення:

Для фарбування фасадів з підвищеними вимогами до довговічності, для створення зносостійких та вологостійких покриттів всередині приміщень.

### Властивості:

Довговічна, з високою покривною здатністю, з високою паропроникною здатністю, з підвищеною атмосферостійкістю, стійка до ультрафіолету, біла, матова.

### Сфера застосування:

Цементні штукатурки, бетон, гіпсові основи, силікатна та керамічна цегла.

### Основа:

Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водорості, відшарування видалити без залишку. Залишок старих побілок, виконаних на клейовій основі, клейових або лакофарбових покриттів ретельно видалити. Тріщини та ямки вирівняти фасадною шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі поверхні обробити ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic.




### Застосування:

Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати. Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Первинне покриття: фарбу розводити щонайбільше 10% води. Завершальне покриття: додати не більше 5% води або фарбувати не розводячи. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів не менше однієї доби. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

### Тонування:

Для машинного тонування, для ручного тонування дисперсійними повнотоновими фарбами або тонувальними концентратами.

### Технічні характеристики:

| Фасування/<br>Код | Призначення   | Система<br>тонування  | Колір       | Витрата на<br>один шар | Час<br>висихання |
|-------------------|---|---|-------------|------------------------|------------------|
| 10 л/FO10         |   |  | White/Білий | 150 мл/м <sup>2</sup>  | 4-6 год.         |

### Упаковка:

10 л

### Колір:

White/Білий

### Склад:

Акрилова дисперсія, двоокис титану, домішки, вода.

### Витрата матеріалу:

На один шар ~ 150 мл/м<sup>2</sup> в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

### Висихання:

Час висихання до нанесення наступного шару 4-6 годин, повне висихання приблизно через 3 доби при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

### Інструмент:

Розпилювач, валик, щітка.



### Заходи безпеки і утилізація:

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння штукатурки в очі чи на шкіру. Залишки сухої фарби безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне будівельне сміття.

### Зберігання:

У щільно закритій тарі при температурі +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці - 18 місяців.