

FACADE PRACTICAL

Фасадна атмосферостійка біла фарба



Призначення:

Для фарбування фасадів, для створення зносостійких та вологостійких покриттів всередині приміщень.

Властивості:

Довговічна, з високою покривною здатністю, атмосферостійка, біла, матова, еластична, з високою адгезією.

Сфера застосування:

Цементні штукатурки, бетон, гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП, OSB і OSB, фанера, дерево всередині приміщень.

Основа:

Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водорості, відшарування видалити без залишку. Залишок старих побілок, виконаних на клейовій основі, клейових або лакофарбових покриттів ретельно видалити. Тріщини та ямки вирівняти фасадною шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі поверхні обробити ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic.




Застосування:

Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати. Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби. Фарба не потребує розведення. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Тонування:

Для машинного тонування, для ручного тонування дисперсійними повнотоновими фарбами або тонувальними концентраціями.

Технічні характеристики:

Фасування/ Код	Призначення	Система тонування	Колір	Витрата на один шар	Час висихання
10 л/FP10	 		White/Білий	150 мл/м ²	1-2 год.

Упаковка:

10 л

Колір:

White/Білий

Склад:

Синтетична дисперсія, двоокис титану, домішки, вода.

Витрата матеріалу:

На один шар ~ 150 мл/м² в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

Висихання:

Час висихання до нанесення наступного шару 1-2 години, повне висихання через 24 год. при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

Інструмент:

Розпилювач, валик, щітка, пензель.



Заходи безпеки і утилізація:

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння штукатурки в очі чи на шкіру. Залишки сухої фарби безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання:

У щільно закритій тарі при температурі +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці - 18 місяців.