

# FACADE STRUCTURE

## Структурна фарба



### Призначення:

Для декоративної обробки фасадів і поверхонь всередині приміщень, у тому числі пористих та газобетонних поверхонь.

### Властивості:

Атмосферостійка, водовідштовхуюча, стійка до агресивних промислових забруднень повітря та механічних впливів, з високою еластичністю, вологостійкістю та паропроникною здатністю, приховує дрібні дефекти поверхні, здатна утворювати різноманітні фактури. Фарба створює структуру за рахунок додавання фіброволокна.

### Сфера застосування:

Пористі та газобетонні основи, мінеральні штукатурки, бетон, гіпсокартон, гіпсолітові плити, кладка з каменю, азбестоцементу.

### Основа:

Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водорості, відшарування видалити без залишку. Тріщини та ямки вирівняти шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі поверхні обробити ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні - мінімум 3 доби. При використанні тонованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована в той самий колір.

### Застосування:

Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати не збиваючи. Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Фарба наноситься в один шар короткими відрізками, потім розкотати валиком. Не потребує розведення водою. Покриття можна надавати рельєфний малюнок за допомогою структурних валиків, шпателя або щітки. Не наносити на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

### Тонування:

Для машинного тонування, для ручного тонування дисперсійними повнотоновими фарбами або тонувальними концентратами.

### Упаковка:

10 л

### Колір:

White/Білий

### Склад:

Стиролакрілатна дисперсія, двоокис титану, домішки, вода.

### Витрата матеріалу:

На один шар ~ 300-400 мл/м<sup>2</sup> в залежності від основи.

### Висихання:

Час висихання до наступного шару 24 години при +20°C і вологості повітря 65%. Повне висихання через 3 дні. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

### Інструмент:

Щітка, шпатель, цигейковий валик.





### Заходи безпеки і утилізація:

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння фарби в очі чи на шкіру. Залишки сухої фарби безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне будівельне сміття. Приміщення ретельно провітрювати.

### Зберігання:

У сухому місці +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці - 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці.

Фасування/ Код	Призначення	Система тонування	Колір	Витрата на один шар	Час висихання
10 л/FS10			White/Білий	300-400 мл/м <sup>2</sup>	24 год.