

PRIMER CONCENTRATE

- ✓ Екологічно чиста
- ✓ Прозора після висихання
- ✓ Не жовтіє
- ✓ Не містить органічних розчинників
- ✓ Без запаху



Призначення:

Для отримання ґрунтовки глибокого просочування. Для підготовки поверхонь зовні та всередині приміщень перед нанесенням лакофарбових покриттів, штукатурки, шпаклівки, наклеюванням шпалер, облицюванням плиткою та влаштуванням підлог. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, зміцнює поверхню та збільшує адгезію.

Властивості:

Екологічно чиста, прозора після висихання, не жовтіє, не містить органічних розчинників, без запаху.

Сфера застосування:

Шпаклівки, штукатурки на основі гіпсу та цементу, гіпсокартон, легкий бетон, цегла, ДВП, ДСП. Укріплення старих крихких штукатурок та фарби.

Основа:

Поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою від пилу, бруду та інших речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водорості видалити без залишку. Вражені грибками місця очистити і обробити антисептичним розчином згідно інструкції.

Застосування:

Ґрунт-концентрат розбавити чистою водою у співвідношенні 1:4 і ретельно перемішати. Для сильно поглинаючих основ розбавити у співвідношенні 1:5. Для ґрунтування слабо поглинаючих основ розбавити 1:3. Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря 80%. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт

Технічні характеристики:

Фасування/ Код	Призначення	Система тонування	Колір	Витрата на один шар	Час висихання
1 л/PC1	 	-	Transparent	100-200 мл/м ²	4 год.
2 л/PC2	 	-	Transparent	100-200 мл/м ²	4 год.
5 л/PC5	 	-	Transparent	100-200 мл/м ²	4 год.

Упаковка:

1 л, 2 л, 5 л

Колір:

Transparent/Прозорий

Склад:

Дисперсія синтетичної смоли, вода, домішки.

Витрата матеріалу:

На один шар ~ 100-200 мл/м² в залежності від основи.

Висихання:

4 години при температурі +20°C і відносній вологості 60%. При інших умовах час висихання може змінюватись.

Інструмент:

Розпилювач, валик, щітка.



Заходи безпеки і утилізація:

зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння ґрунтовки в очі чи на шкіру. Забороняється виливати ґрунтовку у водойми, каналізацію та на ґрунт.

Зберігання:

у щільно закритій тарі при температурі +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці - 12 місяців.