

## Каталог продукции Barvis



## Interior Latex Plus



База: В1

Фасовка: 5 л, 10 л

### Латексная матовая краска стойкая к мытью

- для окрашивания стен и потолков внутри помещения
- с высокой укрывистостью
- паропроницаемая
- тонкослойная
- 2 класс стойкости к истиранию
- стойкая к моющим средствам
- расход на 1 слой - 80-100 мл/м<sup>2</sup>

## Interior Super Color



База: В1, В3

Фасовка: 2,5 л, 10 л

### Матовая краска для внутренних работ стойкая к мытью

- для окрашивания любых поверхностей внутри помещения
- особо стойкая
- с высокой укрывистостью
- паропроницаемая
- 3 класс стойкости к истиранию
- расход на 1 слой - 80-85 мл/м<sup>2</sup>

## Interior White



База: White

Фасовка: 5 л, 10 л

### Краска дисперсионная для внутренних работ

- для окрашивания стен и потолков
- с высокой укрывистостью
- допускает влажную чистку
- 3 класс стойкости к истиранию
- расход на 1 слой ~ 90 мл/м<sup>2</sup>

## Interior Practical



База: White

Фасовка: 10 л

### Краска дисперсионная для внутренних работ стойкая к мытью

- для окрашивания стен и потолков
- с высокой укрывистостью
- 4 класс стойкости к истиранию
- расход на 1 слой ~ 100 мл/м<sup>2</sup>

## Facade Super Color



База: В1, В3

Фасовка: 2,5 л, 10 л

### Фасадная краска с повышенной атмосферостойкостью

- для окраски фасадов с повышенными требованиями долговечности и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений
- высокая паропроницаемость
- стойкость к ультрафиолету
- повышенная атмосферостойкость
- расход на 1 слой - 80-140 мл/м<sup>2</sup>

## Facade Structure



База: White

Фасовка: 10 л

### Структурная краска

- для декоративной обработки фасадов и поверхностей внутри помещений
- для пористых и газобетонных поверхностей
- водоотталкивающая
- высокая паропроницаемость
- скрывает мелкие дефекты
- способна создавать разнообразные фактуры
- расход на 1 слой - 300-400 мл/м<sup>2</sup>

## Facade Optimal



База: White

Фасовка: 10 л

### Фасадная дисперсионная краска

- для окрашивания фасадов с повышенными требованиями к долговечности и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений
- повышенная атмосферостойкость
- стойкая к ультрафиолету
- расход на 1 слой ~ 150 мл/м<sup>2</sup>

## Facade Practical



База: White

Фасовка: 10 л

### Фасадная атмосферостойкая белая краска

- для окрашивания фасадов и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений
- атмосферостойкая
- с высокой адгезией
- расход на 1 слой ~ 150 мл/м<sup>2</sup>

## Interior Acrylic Plaster



H<sub>2</sub>O >-5°C

База: White  
Фасовка: 25 кг

### Финишная шпатлевка для внутренних работ

- для финишного выравнивания внутренних поверхностей
- готовая к применению
- белоснежная
- высокоадгезионная
- высокая механическая стойкость
- влагостойкая
- расход на 1 слой при толщине 1 мм - 1,6-1,8 кг/м<sup>2</sup>

## Fasade Acrylic Plaster R20



H<sub>2</sub>O >-5°C

База: В1  
Фасовка: 25 кг

### Акриловая штукатурка с фактурой «короед»

- для декоративной обработки фасадов и стен с повышенными требованиями внутри помещений
- атмосферостойкая
- водоотталкивающая
- износостойкая
- паропроницаемая
- применяется в системах утепления фасадов
- размер зерна 2,0 мм
- фактура "короед"
- расход на 1 слой ~ 2,8 кг/м<sup>2</sup>



Фактура "короед", размер зерна 2,0 мм

## Fasade Acrylic Plaster K15



H<sub>2</sub>O >-5°C

База: В1  
Фасовка: 25 кг

### Акриловая штукатурка с «камешковой» фактурой

- для декоративной обработки фасадов и стен с повышенными требованиями внутри помещений
- атмосферостойкая
- водоотталкивающая
- износостойкая
- паропроницаемая
- применяется в системах утепления фасадов
- размер зерна 1,5 мм
- "камешковая" фактура
- расход на 1 слой ~ 2,4 кг/м<sup>2</sup>



"Камешковая" фактура, размер зерна 1,5 мм

## Primer Betoncontact



База: Red  
Фасовка: 10 л

### Универсальная грунтовка для внешних и внутренних работ

- для подготовки поверхностей, которые не поглощают влагу снаружи и внутри помещения (монолитный бетон, бетонные блоки, перед нанесением гипсовых и гипсово-известковых штукатурок)
- может служить скрепляющим грунтом для приклеивания плитки или других материалов на кафельную плитку
- паропроницаемая
- с высокой адгезией
- щелочестойкая
- расход на 1 слой ~ 250 мл/м<sup>2</sup>

## Primer Adhesive



База: White  
Фасовка: 10 л

### Универсальная грунтовка для внешних и внутренних работ с кварцем

- для подготовки поверхностей снаружи и внутри помещений перед нанесением акриловых, силикатных, минеральных штукатурок, дисперсионных красок, декоративных покрытий
- подходит для зимней консервации фасадов
- паропроницаемая
- водоотталкивающая
- с высокой адгезией
- расход на 1 слой ~ 200 мл/м<sup>2</sup>

## Primer Acrylic



База: Transparent  
Фасовка: 10 л


### Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения

- для подготовки поверхностей снаружи и внутри помещений перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, облицовки плиткой и устройством полов
- выравнивает впитывающую возможность поверхности, укрепляет поверхность и увеличивает адгезию
- прозрачная после высыхания
- не желтеет
- расход - 100-150 мл/м<sup>2</sup>



# Система тонировки Barvis Color

В нашей компании используется только самое надежное и высококачественное тонировочное оборудование для краски. Именно этот фактор позволяет получить в точности тот цвет, который интересует наших клиентов. Мы можем затонировать краску в любой понравившийся вам цвет из любого каталога практически всех мировых производителей. Наши специалисты могут предоставить вам цветовые варианты для нанесения выкраски на объекте.



Партнер в Вашем регионе:



ООО «Барвис»

+38 044 495-17-35

Киев, ул. Автопарковая, 7

info@barvis.com.ua

Время работы склада и офиса:

Пн.-Пт.: с 9-00 до 18-00

Сб.-Вс.: Выходной

[www.barvis.com.ua](http://www.barvis.com.ua)

 **barvis**  
PROFESSIONAL